


313272**PCH8HPFG9**

Gas-Kochfeld mit 4 hochleistung wasserdichte Brennern und Gusseisenträger mit offenem Unterbau



- Gas-Kochfeld freistehend mit 4 Brennern und offenem Unterbau, 80 cm, Version HIGH POWER.
- Gusseiserne Hochleistungsbrenner, die hermetisch mit der Kochfläche verbunden sind und Flammteiler aus hohes Haltbarkeitsmessing, Einkreisbrenner 10 kW und Zweikreisbrenner 11 kW.
- Tiefgezogene Arbeitsplatte zur Vermeidung von Überlaufen und mit abgerundeten Ecken für maximale Hygiene und einfache Reinigung.
- Einschaltung des Hauptbrenners über Zündflamme mit Sicherheits-Thermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Emaillierte gusseiserne Topfträger, die äußerst säure- und alkalibeständig sowie hitzefest sind.
- Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen G30-30mb mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	42 kW	GAS-LEISTUNG	42 kW
LEISTUNG DER BRENNER	2X10 + 2X11 n°- kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	42 kW
VERBRAUCH ERDGAS	4,44 m³/h	ABMESSUNGEN DES FACHS	77X76,1X39,5 cm
ANZAHL DER BRENNER	n° 4	TOPFREGALE	EMAILLIERTES GUSSEISEN RAAF
NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085BQ0326	DURCHMESSER GASANSCHLUSS	3/4"G EN10226-1
FUSSHÖHE	133 mm	FUSSEINSTELLUNG	133/195 mm
BREITE	80 cm	TIEFE	90 cm
HÖHE	90 cm	BREITE DER VERPACKUNG	87 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	101 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	114 cm
NETTO-GEWICHT	86,5 kg	BRUTTO-GEWICHT	104,5 kg
VOLUMEN	1 m³		

ZUBEHÖR

319002	TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
319010	HINTERE ABDECKUNG FÜR FACH L=80CM
319067	10KW LUFTDICHTER FLAMMENSTREUER MIT EINFASSUNG
319072	EINBAU-HYGIENEBEHÄLTER H2 FÜR NEUTRAL OFFENER UNTERBAU DIM. 80CM TECNO90
399516	VERSTELLBARER WASSERHAHN
399530	SEITLICHE ABDECKUNG FÜR FACH 1 MODUL
399538	REDUZIERSTÜCK FÜR TÖPFE
399573	1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLATTEN L=90CM

INSTALLATIONSSCHEMEN




Fig.1 | Abb.1 | рис.1 | م.الصورة رقي ١ - 5415.618.00