


613002**PC70G7****auftisch-gas-Kochfeld mit 4
Brennern und gusseisernen
Topfträgern**

- Auf Tisch-Gas-Kochfeld mit 4 Brennern 70 cm.
- Der tiefgezogene Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch-Brite-Finish vermeidet ein Überlaufen und garantiert eine einwandfreie Hygiene sowie einfache Reinigung.
- Leistungsstarke Brenner und Flammteiler aus Gusseisen, Einkreisbrenner 3,3 kW und 4,5 kW, Zweikreisbrenner 7,2 kW.
- Einschaltung des Hauptbrenners über Zündflamme mit Sicherheits-Thermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Emaillierte gusseiserne Topfträger, die äußerst säure- und alkalibeständig sowie hitzefest sind.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Vorderseite sowie Seiten- und Rückwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- An den Geräten können die vom Kunden gewünschten Düsen installiert werden, auch in der Abnahmephase. Die Standardausstattung ist für Erdgas G20. Zusätzlich sind weitere Düsen im Lieferumfang enthalten, falls eine Umwandlung vor Ort notwendig ist.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	19,5 kW	GAS-LEISTUNG	19,5 kW
LEISTUNG DER BRENNER	1X7,2+1X3,3+2X4,5 n°- kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	19,5 kW
VERBRAUCH ERDGAS	2,06 m³/h	ANZAHL DER BRENNER	n° 4
TOPFREGALE	EMAILLIERTES GUSSEISEN RAAF	NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085B00091
DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2" G EN10226-1	FUSSHÖHE	25 mm
FUSSEINSTELLUNG	15/25 mm	BREITE	70 cm
TIEFE	70 cm	HÖHE	28 cm
BREITE DER VERPACKUNG	77 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	81 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	53 cm	NETTO-GEWICHT	41,3 kg
BRUTTO-GEWICHT	48,7 kg	VOLUMEN	0,33 m³

ZUBEHÖR

120655	REDUZIERSTÜCK FÜR TÖPFE
220585	VERBINDUNGSSTÜCK
220695	ABDECKUNGEN FÜR FÄCHER UND ARBEITSPLATTEN (80MM)

INSTALLATIONSSCHEMEN




Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.550.00