


616112**PIN70E7N****auftisch-induktions-Kochfeld mit 4 Kochzonen**

- Auftisch-Induktionskochfeld 70 cm mit 4 unabhängigen Kochzonen
- Vorderseite sowie Seiten- und Rückwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Glaskeramikkochfeld von 6 mm Stärke, das hermetisch mit der Arbeitsfläche versiegelt ist und einwandfreie Hygiene sowie eine einfache Reinigung garantiert.
- Unabhängige Kochzonen von jeweils 3,5 kW Leistung.
- Regelschalter 0-6-unendlich.
- Schnellere Aufheizgeschwindigkeit im Vergleich zu anderen Kochfeldern.
- Die Erwärmung aktiviert sich nur beim Kontakt mit dem Kochkessel, wodurch Energie gespart und eine übermäßige Erhitzung der Raumluft vermieden werden kann.
- Vorderes Luftfilterfach bequem für die Reinigung und Auswechslung erreichbar.
- LED-Leuchten für die Anzeige der Präsenz von Kochkessel, Betriebsmodus und Fehlermeldungen.
- Um eine optimale Effizienz zu garantieren, hochwertiges Induktions-Kochkessel mit einem Boden von mindestens 12 cm und max. 28 cm Durchmesser verwenden.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	14 kW	STROMLEISTUNG	14 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 3 ~ V
LEISTUNG DER KOCHZONEN	4X3,5 n°- kW	ANZAHL DER KOCHZONEN	n° 4
FUSSHÖHE	15 mm	FUSSEINSTELLUNG	15/25 mm
IPX-KLASSE	3	BREITE	70 cm
TIEFE	70 cm	HÖHE	28 cm
BREITE DER VERPACKUNG	77 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	81 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	53 cm	NETTO-GEWICHT	44 kg
BRUTTO-GEWICHT	51,4 kg	VOLUMEN	0,33 m³

ZUBEHÖR

220585	VERBINDUNGSSTÜCK
--------	------------------

INSTALLATIONSSCHEMEN




Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.661.00