

964625

TAP Pastry elektro-Kombidämpfer Konditorei-version 5 Bleche (600x400)mm mit Touchscreen, Direktdampf, programmierbaren rezepten, Kerntemperaturfühler und Automatischer Spülung



- Elektro- Kombidämpfer für Backwaren mit Direkteinspritzsystem 5 Bleche 60x40 cm.
- Tiefgezogener und hermetisch verschweißter Garraum aus Edelstahl AISI 304 aus 1 mm starkem Edelstahl AISI 304 mit abgerundeten Ecken, um Schmutzablagerungen zu vermeiden. Die Stahloberfläche ist glänzend, um die Hitzebrechung zu verbessern, die Rauheit des Stahls zu verringern, die Auswirkungen der Korrosion von Chemikalien zu vermeiden und Speisereste rutschen zu lassen.
- Wasserdichte Tür aus AISI 304 Edelstahl, mit leistungsstarker und leicht austauschbarer Dichtung, ausgestattet mit 2 Gläsern: außen 4mm dick, innen 6mm dick mit reflektierender Wärmebehandlung für eine bessere Energieeffizienz. Lufttunnel in der Tür für die Sicherheit des Bedieners.
- Beleuchtung des Garraums durch in der Tür angebrachte LED.
- Rutschfester Anti-Fingerabdruck-Griff mit Öffnung rechts/links.
- 7-Inch-Touchscreen-Steuerung, einfache und intuitive Bedienung wie ein Smartphone.
- Die Garparameter sind mittels automatischer Fernanzeige auf einen Blick sichtbar.
- Die 10 Garphasen sparen Energie und erzielen optimale Kochergebnisse.
- Funktion "Halbe Leistung" für Energieeinsparung.
- Der Inverter mit Autoreverse ermöglicht die Auswahl zwischen 6 Standardgeschwindigkeiten und 6 gepulsten Geschwindigkeiten ideal für perfekte Backergebnisse bei Hefengebäck, insbesondere für empfindliche Produkte wie Baiser, Macarons und Soufflé.
- Climafix steuert die Luftfeuchtigkeit im Garraum und sorgt so dafür, dass überschüssiges Wasser durch einen schnellen Dampfabzug entfernt wird oder dass der Garraum schnell wieder mit Dampf gesättigt wird.
- Automatische Spülung des Garraums bei 5 Zyklen inbegriffen, der längste dauert nur 62 Minuten.
- Kerntemperaturfühler mit 5 Messepunkten inklusiv.
- Rezeptbuch: Mehrere hundert voreingestellte Rezepte mit Angabe der Zutaten, Zubereitungsmethode, Garphasen und Abbildung des fertigen Gerichts.
- Funktion für die Schnellabkühlung der Garkammer.
- Multifood-Technologie für die gleichzeitige Zubereitung

verschiedener Rezepte.

- Cloud-Plattform für eine einfache Verwaltung der Rezepte und Kombidämpfer.
- Kromia: LED-Leuchte unter dem Drehgriff informiert durch wechselnde Farben über den Betriebsstatus des Kombidämpfers.
- Powergrill für Garen bei 300 °C (max. 5 Minuten).
- Programmierbare Dampfstöße bis zu 20 Sekunden, um dem Garraum beim Umluft-Betriebsmodus Feuchtigkeit zuzuführen.
- Aufzeichnung der HACCP- und Verbrauchsdaten.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	10,25 kW	STROMLEISTUNG	10,25 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	380-415 3N~ V
STROMLEISTUNG MOTORVENTILATOR	0,25 kW	LEISTUNG UMLUFT EINHEIT	10 kW
KAPAZITÄT DER BACKBLECHE	n° 5X(600X400)	MAX. BELADUNG MIT SPEISEN	24 Kg
ABMESSUNGEN GARRAUM	68X45X45 cm	SEITENSCHIENEN	n° 5
BLECHABSTAND	9 cm	TEMPERATUR DAMPFZYKLUS	50÷130 °C
TEMPERATUR GEMISCHTER ZYKLUS	50÷250 °C	TEMPERATUR UMLUFTZYKLUS	50÷300 °C
OFENTYP	DIGITAL - BLECH 400 X 600 MM	LÜFTERGESCHWINDIGKEIT	6 + 6 GEPULST
DURCHMESSER WASSERANSCHLUSS	3/4"	DURCHMESSER WASSERABFLUSS	1,9685"
IPX-KLASSE	4	BREITE	98 cm
TIEFE	87,5 cm	HÖHE	73 cm
BREITE DER VERPACKUNG	105 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	107 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	96 cm	NETTO-GEWICHT	122,2 kg
BRUTTO-GEWICHT	134,2 kg	VOLUMEN	1,08 m³

ZUBEHÖR

9037	ROST, VERCHROMT (600X400MM)
9041	BLECH AUS ALUMINIUM, GLATT, 600X400 H=20MM
9042	
9045	BLECH AUS ALUMINIUM, GELOCHT 600X400 H=65MM
9046	BLECH AUS ALUMINIUM FÜR BAGUETTE
951915	ALKALISCHES REINIGUNGSMITTEL IM 10L-KANISTER FÜR KOMBIDÄMPFER
951945	SET ROLLEN FÜR KOMBIDÄMPFER-UNTERBAU
951950	KERNTEMPERATURFÜHLER FÜR VAKUUMGAREN
951961	ROHR- UND ANSCHLUSSSET FÜR WASSERZU- UND -ABLEITUNG KOMBIDÄMPFER
961910	WÄRMESPEICHERNDES BLECH AUS ALUMINIUM FÜR PIZZA 600X400 MM
961924	KONDENSATIONSHAUBE FÜR KOMBIDÄMPFER TAP 5 UND 8 400X600, MOTOR 220-240V, 50/60HZ, 0.25 KW
961950	BLECH AUS ALUMINIUM MIT TEFLONBESCHICHTUNG 600X400MM
961951	BLECH AUS ALUMINIUM MIT TEFLONBESCHICHTUNG GELOCHT 600X400MM
961952	UNTERBAU FÜR KONDITOREI-KOMBIDÄMPFER TAP ZUM EINBAU EINES SCHOCKFROSTERS 5 BLECHE
961953	UNTERBAU MIT BLECHHALTERUNG FÜR KONDITOREI-KOMBIDÄMPFER TAP
961954	AUFBAUSET FÜR ELEKTRO-KOMBIDÄMPFER TAP 2X5 BLECHE
961960	PAAR VERSTELLBARE EINHÄNGEGESTELLE – TAP 5 EINSCHÜBE
961961	ABDECKUNG FÜR KOMBIDÄMPFER TAP MIT ABZUGSHAUBE AN UNTERBAU UND NEUTRALEM SCHRANK, WÄRMESCHRANK UND WÄRMESCHRANK
961969	1 PAAR BLECHTRÄGER FÜR 6 BLECHE GN1/1 UND 600X400MM ABSTAND 70MM
TXXXXXX	TÜR FÜR TAP MIT ÖFFNUNG LINKS - NICHT FÜR MODELLE MIT 16/20 BLECHEN - BITTE BEI DER BESTELLUNG ANFORDERN

INSTALLATIONSSCHEMEN

