
133006

DPCG70G

Plan de cuisson à gaz 4 foyers Drop-in



- Drop-in à gaz 4 feux, dimensions 70 x 60 x 30,7 cm.
- Les drop-in sont des appareils qui sont insérés dans des plans de différents matériaux, à condition qu'ils soient ininflammables. Les modules peuvent être posés sur le plan ou installés au ras du plan.
- Plan de travail embouti avec angles arrondis pour éviter les débordements et pour une hygiène maximale et un nettoyage facile.
- Brûleurs fixés au plan, en fonte émaillée mono couronne de 3,3 kW et 5,2 kW.
- Diffuseur de flamme en laiton.
- Allumage du brûleur moyennant dispositif piézo-électrique.
- Thermocouple de sécurité.
- Robinet à gaz à clapet.
- Grilles pose-casserole en fonte émaillée résistante aux acides, aux alcalis et aux flammes.
- Panneau de commande en acier inox.
- Plan de travail en acier inox AISI 304 avec finition Scotch Brite.
- Les appareils à gaz sont certifiés CE par l'Organisme allemand DVGW et ont passé les tests de sécurité les plus stricts.
- Sauf indication contraire, les modèles figurant dans le catalogue sont testés avec des injecteurs pour gaz naturel G20 et sont fournis avec un set de injecteurs pour la conversion au gaz GPL G30/G31 ou vice versa, selon la commande du client.


DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	17 kW	PUISSANCE À GAZ	17 kW
PUISSANCES DES FEUX OUVERTS	2X3,3+2X5,2 n°- kW	PUISSANCE DU PLAN DE CUISSON	17 kW
NOMBRE DE BRÔLEURS	n° 4	SUPPORT CASSEROLE	RAAF FONTE ÉMAILLÉE
NUMÉRO DU CERTIFICAT GAZ CE	CE-0085B00091	DIAMÈTRE DU RACCORD DE GAZ	1/2" G EN10226-1
LARGEUR	70 cm	PROFONDEUR	60 cm
HAUTEUR	30,7 cm	LARGEUR DE L'EMBALLAGE	76,0 cm
PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	71,0 cm	HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	53,0 cm
POIDS NET	21 kg	POIDS BRUT	28 kg
VOLUME	0,29 m³		





ACCESSOIRES

120655	RÉDUCTEUR POSE-CASSEROLES
--------	---------------------------

SCHÉMAS D'INSTALLATION





Standard installation




(*) dipende dal modello
variable from models


(**) 110 mm
per modelli DBM_
for DBM_ models




SOLUTION 1




SOLUTION 2




SOLUTION 3 (only DL_ & DCP_)







Fixing Type 1



Fixing Type 2 & 3



Side installation



SIDE INSTALLATION
KIT INCLUDED

