313291

PFXH12SGG9

Cuisinière hermétique à gaz 6 foyers Super avec Grilles en fonte sur four à gaz statique full-size avec 1 Grille



- Fourneau à gaz 6 feux sur four à gaz statique FULL-SIZE H30 92,5x63x30 cm, largeur totale 120 cm, version SUPER.
- Brûleurs en fonte hautement efficaces hermétiquement fixés au plan et diffuseur de flamme en laiton à haute durabilité mono couronne de 6 kW et 10 kW et double couronne de 11 kW.
- Plan de travail embouti en profondeur pour éviter les débordements et avec coins arrondis pour une hygiène maximale et un nettoyage facile.
- Allumage du brûleur principal à travers une flamme pilote dotée d'un thermocouple de sécurité.
- Robinet à gaz à clapet.
- Grilles pose-casserole en fonte émaillée résistante aux acides, aux alcalis et aux flammes.
- Prédisposition pour installation colonne d'eau.
- Pieds en acier inoxydable AISI 304 réglables en hauteur 133/195 mm.

  >> FOUR À GAZ STATIQUE FULL-SIZE H30 92,5x63x30 CM.
  >> Porte du four en acier inoxydable AISI 304.
  >> Chambre de cuisson en acier inox avec 2 fonds amovibles en acier décapé de 3 mm d'épaisseur.
  >> Joint de longue durée en maille d'acier et fibre de verre résistante aux hautes températures.
  >> Brûleur tubulaire en acier chromé à 2 branches.
  >> Vanne thermostatique avec température maximale de 300 °C.
  >> Allumage de la flamme pilote avec thermocouple par dispositif piézoélectrique.
  >> Guides latéraux en acier inox amovibles.
  >> 1 grille fournie.
- Plan de travail en acier inox AISI 304 d'une épaisseur 2mm et finition Scotch Brite, avec système de jonction interne.
- Bandeau de commandes et tiroir en acier inox AISI 304.
- Compartiment technique pour faciliter le raccordement au réseau de gaz.
- Les appareils à gaz sont certifiés CE par l'Organisme allemand DVGW et ont passé les tests de sécurité les plus stricts.
- La fourniture du matériel suit les souhaits du client en termes de injecteurs installées, même pendant la phase de test. La configuration standard est le gaz naturel G20. De plus, des injecteurs de rechange sont fournis si une conversion sur site sera nécessaire.

DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	63 kW	PUISSANCE À GAZ	63 kW
PUISSANCE DU FOUR	9 kW	PUISSANCES DES FEUX OUVERTS	6X2 + 10X2 + 11X2 n°- kW
PUISSANCE DU PLAN DE CUISSON	54 kW	CAPACITÉ DES PLATS À FOUR	n° 4X(883X603)
CONSOMMATION DE GAZ NATUREL	6,67 m³/h	DIMENSIONS DE LA CHAMBRE DE CUISSON	92,5X63X30 cm
DIMENSIONS DU FOUR	FULL SIZE H 30 CM	GUIDES	n° 4
NOMBRE DE BRÛLEURS	n° 6	INTERVALLE DES PLATS	6 cm
PLAGE DE TEMPÉRATURE DU FOUR	150÷290 °C	SUPPORT CASSEROLE	RAAF FONTE ÉMAILLÉE
TYPE FOUR	STATIQUE	NUMÉRO DU CERTIFICAT GAZ CE	CE-0085BQ0326
DIAMÈTRE DU RACCORD DE GAZ	3/4"G EN10226-1	LARGEUR	120 cm
PROFONDEUR	90 cm	HAUTEUR	90 cm
LARGEUR DE L'EMBALLAGE	126 cm	PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	100,0 cm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	116,0 cm	POIDS NET	205 kg
POIDS BRUT	227,8 kg	VOLUME	1,46 m³

ACCESSOIRES

220595	GRILLE FOUR EXTRA FULL-SIZE (88X62CM)
319011	PANNEAU DE COMPENSATION ARRIÈRE POUR COMPARTIMENT L=120CM
319067	10KW DIFFUSEUR ÉTANCHE AVEC REBORD
319068	DIFFUSEUR ÉTANCHE AVEC REBORD (5 - 6 - 7,5 KW)
399516	COLONNE D EAU ORIENTABLE
399530	PANNEAU DE COMPENSATION LATÉRAL POUR COMPARTIMENT 1 MODULE
399538	RÉDUCTEUR POSE-CASSEROLES
399573	PAIRE D ÉLÉMENTS DE FERMETURE POUR BASE ET TOP L=90CM

TECNOINOX Srl se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis.
tecnoinox.it

SCHÉMAS D'INSTALLATION



Fig.1 | Abb.1 | рис.1 | | الصورة رق ١ - 5415.618.00