


126004**PC70E/0****Piano cottura elettrico con 4 piastre ermetiche tonde (diam 18cm - 7.1in) top**

- Piano di cottura elettrico, versione top da 70 cm, con 4 piastre tonde in ghisa diametro 18 cm.
- Piano di lavoro stampato con angoli arrotondati per evitare traboccamenti e per la massima igiene e facilità di pulizia realizzato in acciaio inox AISI 304 con finitura Scotch Brite.
- Piastre elettriche in ghisa fissate ermeticamente al piano stampato.
- Potenza di 2,0 kW per ciascuna piastra regolabile su 6 livelli.
- Comandi di riscaldamento e controllo separati per ciascuna piastra.
- Lampade spia indicanti le piastre accese.
- Piedini in plastica gommata regolabili in altezza 15-25 mm
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox.
- Sistema di accoppiamento moduli con giunti esterni laterali.



DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	8 kW	POTENZA ELETTRICA	8 kW
FREQUENZA	50/60 Hz	TENSIONE	400 3N ~ V
POTENZA DEL PIANO COTTURA	8 kW	POTENZA DELLE ZONE DI COTTURA	4X2 n°- kW
DIMENSIONI DELLA PIASTRA ELETTRICA	Ø 18 cm	NUMERO DI ZONE DI COTTURA	n° 4
SEZIONE MINIMA CAVO ALIMENTAZIONE (N° - MM²)	5 X 2,5	TIPO CAVO	H07 RN-F
QUOTA DELL. ALLACCIAMENTO ELETTRICO (H)	0 mm	QUOTA DELL. ALLACCIAMENTO ELETTRICO (X)	647 mm
QUOTA DELL. ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y)	-495 mm	ALTEZZA DEL PIEDINO	15 mm
REGOLAZIONE DEL PIEDINO	15/25 mm	GRADO IPX	4
LARGHEZZA	70 cm	PROFONDITÀ	65 cm
ALTEZZA	28 cm	LARGHEZZA DELL. IMBALLO	76 cm
PROFONDITÀ DELL. IMBALLO	71 cm	ALTEZZA DELL. IMBALLO	53 cm
PESO NETTO	20,5 kg	PESO LORDO	26 kg
VOLUME	0,29 m³	NOMENCLATURA COMBINATA	84198180
ALTEZZA ALIMENT. EL. DA TERRA/POSIZIONE	FONDO-BOTTOM	PESO SOVRAPPONIBILE IMBALLO (KG)	500
INDICE DI ROTAZIONE COLLO	ORIZZONTALE	COLLAUDO	40005

ACCESSORI

120585	ELEMENTO DI UNIONE TECNO60, TECNO65
--------	-------------------------------------

SCHEMI DI INSTALLAZIONE




Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.670.00