313270

PCH8FG9

Piano cottura gas ermetico 4 fuochi con griglie in ghisa freestanding su vano aperto



- Piano cottura a gas 4 fuochi freestanding su vano aperto da 80 cm.
- Bruciatori in ghisa ad elevata efficienza fissati ermeticamente al piano e spartifiamma in ottone ad alta durabilità monocorona da 6kW e 10kW.
- Piano di lavoro stampato in profondità per evitare traboccamenti e con angoli arrotondati per la massima igiene e facilità di pulizia.
- Accensione del bruciatore principale tramite fiamma pilota dotata di termocoppia di sicurezza.
- Rubinetto a gas valvolato.
- Griglie posapentole in ghisa smaltate per essere resistenti agli acidi, agli alcali e alla fiamma.
- Predisposizione per installazione colonnina d'acqua.
- Piedini in acciaio inossidabile AISI 304 regolabili in altezza 133/195 mm.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con spessore 2mm e finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.
- Vano tecnico per facilitare l'allacciamento alla rete gas.
- Le apparecchiature a gas sono certificate CE dall'Ente tedesco DVGW e hanno superato i più severi test di sicurezza.
- La fornitura dell'apparecchiatura segue i desideri del cliente in termini di ugelli installati, anche in fase di collaudo. La configurazione standard è gas naturale G20. In aggiunta viene fornita una dotazione di ugelli fosse necessaria la conversione in loco.

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.
tecnoinox.it

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	32 kW	POTENZA A GAS	32 kW
POTENZA DEI FUOCHI APERTI	2X6 + 2X10 n°- kW	POTENZA DEL PIANO COTTURA	32 kW
CONSUMO DI GAS NATURALE	3,39 m³/h	DIMENSIONI DEL VANO	77X76,1X39,5 cm
NUMERO DI BRUCIATORI	n° 4	SUPPORTI PENTOLA	GHISA SMALTATA RAAF
NUMERO DEL CERTIFICATO GAS CE	CE-0085BQ0326	DIAMETRO DELL ALLACCIAMENTO GAS	3/4"G EN10226-1
QUOTA DELL ALLACCIAMENTO GAS (H)	484 mm	QUOTA DELL ALLACCIAMENTO GAS (X)	766 mm
QUOTA DELL ALLACCIAMENTO GAS (Y)	-75 mm	ALTEZZA DEL PIEDINO	133 mm
REGOLAZIONE DEL PIEDINO	133/195 mm	LARGHEZZA	80 cm
PROFONDITÀ	90 cm	ALTEZZA	90 cm
LARGHEZZA DELL IMBALLO	86 cm	PROFONDITÀ DELL IMBALLO	100 cm
ALTEZZA DELL IMBALLO	116 cm	PESO NETTO	97 kg
PESO LORDO	111 kg	VOLUME	1 m³
NOMENCLATURA COMBINATA	84198180	ALTEZZA ALIMENT. GAS DA TERRA/POSIZIONE	64CM
PESO SOVRAPPONIBILE IMBALLO (KG)	500	INDICE DI ROTAZIONE COLLO	ORIZZONTALE
COLLAUDO	90001		

ACCESSORI

319002	PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
319010	TAMPONAMENTO POSTERIORE PER VANO L=80CM
319067	SPARTIFIAMMA ERMETICO CON BORDINO (10KW)
319068	SPARTIFIAMMA ERMETICO CON BORDINO (5 - 6 - 7,5 KW)
319072	VANO IGIENICO AD INCASSO PER VANO APERTO DIM. 80CM TECNO90
399516	COLONNINA ACQUA ORIENTABILE
399530	TAMPONAMENTO LATERALE PER VANO 1 MODULO
399538	RIDUTTORE POSAPENTOLE
399573	COPPIA ELEMENTI DI CHIUSURA PER BASI E TOP L=90CM

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.

SCHEMI DI INSTALLAZIONE



Fig.1 | Abb.1 | рис.1 | | الصورة رق ١ - 5415.618.00