


316225**PIN4FE9N****Piano cottura a induzione 2 zone
freestanding su vano aperto**

- Piano ad induzione freestanding da 40 cm con 2 zone indipendenti di cottura su vano aperto.
- Piedini in acciaio inossidabile AISI 304 regolabili in altezza 133/195 mm.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con spessore 2mm e finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.
- Piano di cottura in vetroceramica dello spessore di 6 mm sigillato ermeticamente al piano per la massima igiene e facilità di pulizia.
- Zone di cottura indipendenti da 5 kW ciascuna.
- Regolatore di potenza 0-6-infinito.
- Maggior velocità di riscaldamento rispetto ad altre tipologie di piani cottura.
- Il riscaldamento si attiva solo al contatto con la pentola con conseguente risparmio di energia e minor surriscaldamento dell'ambiente.
- Cassetto anteriore per filtro aria facilmente accessibile per la pulizia e sostituzione.
- Lampade led di rilevamento pentola, funzionamento e segnalazione errori.
- Per una maggiore efficienza utilizzare pentole per induzione di qualità con fondo della dimensione minima di 12 cm e massima di 32 cm.
- Predisposizione per installazione colonnina acqua.
- Vano tecnico per un facile allacciamento alla rete elettrica.
- Evitare di posizionare sopra forni o basi refrigerate.

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	10 kW	POTENZA ELETTRICA	10 kW
FREQUENZA	50/60 Hz	TENSIONE	400 3 ~ V
POTENZA DELLE ZONE DI COTTURA	2X5 n°- kW	DIMENSIONI DEL VANO	33X76,1X39,5 cm
NUMERO DI ZONE DI COTTURA	n° 2	SEZIONE MINIMA CAVO ALIMENTAZIONE (N° - MM²)	4 X 1,5
TIPO CAVO	H07 RN-F	UMIDITÀ RELATIVA MAX ARIA (%)	30-90
QUOTA DELL. ALLACCIAMENTO ELETTRICO (H)	484 mm	QUOTA DELL. ALLACCIAMENTO ELETTRICO (X)	329 mm
QUOTA DELL. ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y)	-75 mm	ALTEZZA DEL PIEDINO	133 mm
REGOLAZIONE DEL PIEDINO	133/195 mm	GRADO IPX	4
LARGHEZZA	40 cm	PROFONDITÀ	90 cm
ALTEZZA	90 cm	LARGHEZZA DELL. IMBALLO	100 cm
PROFONDITÀ DELL. IMBALLO	46 cm	ALTEZZA DELL. IMBALLO	115 cm
PESO NETTO	42,6 kg	PESO LORDO	57,6 kg
VOLUME	0,53 m³	NOMENCLATURA COMBINATA	84198180
ALTEZZA ALIMENT. EL DA TERRA/POSIZIONE	64CM	PESO SOVRAPPONIBILE IMBALLO (KG)	500
INDICE DI ROTAZIONE COLLO	ORIZZONTALE	TEMPERATURA AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO (°C)	+5/+40
COLLAUDO	60003		

ACCESSORI

319002	PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
319009	TAMPONAMENTO POSTERIORE PER VANO L=40CM
399530	TAMPONAMENTO LATERALE PER VANO 1 MODULO
399569	COLONNINA ACQUA ORIENTABILE PER CUCINE CON CAMINO
399573	COPPIA ELEMENTI DI CHIUSURA PER BASI E TOP L=90CM

SCHEMI DI INSTALLAZIONE




Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.561.00