
716100

PCU8E7**Piano cottura elettrico 4 piastre quadre (30x30cm - 11.8x11.8in) complanari basculanti top**

- Piano cottura top da 80 cm con 4 piastre elettriche complanari e basculanti.
- Piastre elettriche quadrate complanari e basculanti 30x30 cm in ghisa dello spessore di 8 mm, non chiuse ermeticamente sul piano.
- Potenza di 3 kW per ciascuna piastra regolabile su 6 livelli.
- Limitatore di temperatura interno alle piastre per ridurre il consumo energetico.
- Comandi di riscaldamento e controllo separati per ciascuna piastra.
- Lampade spia indicanti le piastre accese.
- Cassetto di raccolta residui di cottura.
- Piedini in plastica gommata regolabili in altezza 15-25 mm.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 e finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.
- Vano tecnico per facilitare l'allacciamento alla rete elettrica.

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	12 kW	POTENZA ELETTRICA	12 kW
FREQUENZA	50/60 Hz	TENSIONE	400 3N ~ V
POTENZA DEL PIANO COTTURA	12 kW	POTENZA DELLE ZONE DI COTTURA	4X3 n°- kW
CONSUMO DI GAS NATURALE	m³/h	DIMENSIONI DELLA PIASTRA ELETTRICA	30X30 cm
NUMERO DI ZONE DI COTTURA	n° 4	SEZIONE MINIMA CAVO ALIMENTAZIONE (N° - MM²)	5 X 2,5
TIPO CAVO	H07 RN-F	QUOTA DELL ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y)	-63 mm
ALTEZZA DEL PIEDINO	15 mm	REGOLAZIONE DEL PIEDINO	15/25 mm
GRADO IPX	4	LARGHEZZA	80 cm
PROFONDITÀ	70 cm	ALTEZZA	28 cm
LARGHEZZA DELL IMBALLO	87,0 cm	PROFONDITÀ DELL IMBALLO	81,0 cm
ALTEZZA DELL IMBALLO	56,0 cm	PESO NETTO	28 kg
PESO LORDO	38 kg	VOLUME	0,39 m³
NOMENCLATURA COMBINATA	84198180	ALTEZZA ALIMENT. EL DA TERRA/POSIZIONE	5CM
PESO SOVRAPPONIBILE IMBALLO (KG)	500	INDICE DI ROTAZIONE COLLO	ORIZZONTALE
COLLAUDO	40011		

ACCESSORI

399516	COLONNINA ACQUA ORIENTABILE
799506	COPPIA ELEMENTI DI CHIUSURA (L=70CM)

SCHEMI DI INSTALLAZIONE




Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.648.00