

716180

BC120N**Base refrigerata GN1/1 - 4 cassetti
con gas R290 Tecno74 dim. cm
120x65x62h**


- Base refrigerata GN1/1, range di temperatura -2/+8°C, con 4 cassetti e motore integrato a destra, dimensioni esterne 120 x 65 x 62H cm.
- Costruzione interna interamente in acciaio inossidabile AISI 304.
- Costruzione esterna: porte, cassetti, fianchi, piano in AISI 304. Schiena in acciaio inossidabile AISI 430.
- Gas refrigerante R290 con livello basso di GWP (Global Warming Potential) che rende le apparecchiature eco friendly.
- Refrigerazione ventilata per una temperatura uniforme all'interno della base.
- Pannello di controllo digitale.
- Isolamento dello spessore di 50 mm costituito da resine poliuretatiche esenti HCFC.
- Sbrinamento automatico tramite resistenze elettriche.
- Dispositivo automatico per lo smaltimento dell'acqua di condensa.
- Guarnizioni magnetiche per un'ottima tenuta, facilmente sostituibili.
- Piedini in acciaio inossidabile AISI 304 regolabili in altezza.

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	0,265 kW	POTENZA ELETTRICA	0,265 kW
FREQUENZA	50 Hz	TENSIONE	230 ~ V
RANGE DI TEMPERATURA	-2÷8 °C	POTENZA FRIGORIFERO	189 kCal/h
CAPACITÀ LORDA DELLA CELLA	130 lt	CARICA GAS (KG)	0,175
CASSETTI	n° 2	PORTE	n° 1
PORTE / CASSETTI	n° 1 / 2	SEZIONE MINIMA CAVO ALIMENTAZIONE (N° - MM²)	3 X 1,5
TIPO CAVO	H07 RN-F	QUOTA DELL ALLACCIAMENTO ELETTRICO (H)	0 mm
QUOTA DELL ALLACCIAMENTO ELETTRICO (X)	1170 mm	QUOTA DELL ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y)	-180 mm
ALTEZZA DEL PIEDINO	155 mm	REGOLAZIONE DEL PIEDINO	155/250 mm
GRADO IPX	3	LARGHEZZA	120 cm
PROFONDITÀ	65 cm	ALTEZZA	62 cm
LARGHEZZA DELL IMBALLO	127,0 cm	PROFONDITÀ DELL IMBALLO	74 cm
ALTEZZA DELL IMBALLO	82 cm	PESO NETTO	84,5 kg
PESO LORDO	99,5 kg	VOLUME	0,77 m³
NOMENCLATURA COMBINATA	84185090	ALTEZZA ALIMENT. EL DA TERRA/POSIZIONE	FONDO-BOTTOM
PESO SOVRAPPONIBILE IMBALLO (KG)	500	INDICE DI ROTAZIONE COLLO	ORIZZONTALE

SCHEMI DI INSTALLAZIONE


BC/BP/BPC120(140)



ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 1.5 mt
 POTENZA MAX ASSORBITA : 350 W

GAS : R 134 a

BC/BP/BPC160(175)



ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 1.5 mt
 POTENZA MAX ASSORBITA : 385 W

GAS : R 134 a

Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.692.00