
716202

FTR12E7**Fry-Top elettrico piastra 1/3 rigata top**



- Fry-top elettrico versione top da 120 cm con piastra di cottura 2/3 liscia e 1/3 rigata in acciaio.
- La piastra di cottura incassata e saldata ermeticamente al piano di lavoro permette di cucinare grandi quantità di cibi diversi.
- Piastra di cottura dello spessore di 15 mm inclinata per favorire il drenaggio di grassi e liquidi.
- 3 zone indipendenti di cottura.
- Piedini in plastica gommata regolabili in altezza 15/25 mm.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 e finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.
- Apparecchiatura destinata alla cottura diretta di cibo, non consentito l'uso per riscaldamento pentole o padelle.
- Riscaldamento tramite resistenze corazzate in acciaio inox.
- Termostato di lavoro con regolazione della temperatura da 70°C a 310°C.
- Comandi di riscaldamento e controllo separati per ciascuna zona.
- Cassetto raccolta grassi e liquidi rimovibile con foro troppopieno.
- Dotato di termostato di sicurezza che interviene in caso di funzionamento anomalo.
- In dotazione alzatina paraspruzzi su 3 lati rimovibile e tappo.
- Vano tecnico per un facile allacciamento alla rete elettrica.

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	11,7 kW	POTENZA ELETTRICA	11,7 kW
FREQUENZA	50/60 Hz	TENSIONE	380-415 3N~ V
RANGE DI TEMPERATURA	60÷270 °C	SEZIONE MINIMA CAVO ALIMENTAZIONE (N° - MM²)	5 X 2,5
SUPERFICIE DI COTTURA	113X56 cm	TIPO CAVO	H07 RN-F
TIPO PIASTRA	1/3 RIGATA E 2/3 LISCIA	ZONE RISCALDANTI	n° 3
QUOTA DELL. ALLACCIAMENTO ELETTRICO (H)	35 mm	QUOTA DELL. ALLACCIAMENTO ELETTRICO (X)	721 mm
QUOTA DELL. ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y)	-63 mm	ALTEZZA DEL PIEDINO	15 mm
REGOLAZIONE DEL PIEDINO	15/25 mm	GRADO IPX	4
LARGHEZZA	120 cm	PROFONDITÀ	70 cm
ALTEZZA	28 cm	LARGHEZZA DELL. IMBALLO	127 cm
PROFONDITÀ DELL. IMBALLO	79 cm	ALTEZZA DELL. IMBALLO	54 cm
PESO NETTO	123 kg	PESO LORDO	132 kg
VOLUME	0,54 m³	NOMENCLATURA COMBINATA	84198180
ALTEZZA ALIMENT. EL DA TERRA/POSIZIONE	5CM	PESO SOVRAPPONIBILE IMBALLO (KG)	500
INDICE DI ROTAZIONE COLLO	ORIZZONTALE	COLLAUDO	40001

ACCESSORI

120595	RASCHIETTO PER PULIZIA FRY-TOP
120597	RASCHIETTO - KIT LAMA RICAMBIO (10 PEZZI)
120598	RASCHIETTO - KIT LAMA RICAMBIO PER PIASTRA RIGATA (10 PEZZI)
719040	PROTEZIONE TERMICA LATERALE
799506	COPPIA ELEMENTI DI CHIUSURA (L=70CM)

SCHEMI DI INSTALLAZIONE




Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.654.00